

Ref.: HI 15271

LUMAPHORE® LED 600XL

DESCRIPCION

Lumaphore 600XL LED es un proyector de zona que proporciona iluminación 360° y no necesita ninguna preparación o inflado.

La superficie iluminada es de hasta 3.200 m² y está diseñado para uso en exterior. Se entrega en su caja rígida de transporte y están disponibles opcionalmente diferentes trípodes o mástiles para su instalación.



- Zona iluminada hasta 3.200 m²
- Potencia de iluminación: 76.200 lm
- Resistente a la intemperie
- Gran resistencia al viento
- Robusto
- Protección eléctrica y térmica
- Hiper polivalente en aplicaciones.
- Suministrado con caja de transporte.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia total de iluminación	520 W
Potencia de alimentación	575 W

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Índice de protección	IP65 / IK10
Resistencia al viento	162 Km/h
Protección Térmica	SI
Temperatura ambiente de uso	-15°C / +40°C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

Superficie de iluminación	3.200 m ²
Temperatura de color	5.000 °K
Total de Lúmenes	76.200 lm
Índice de rendimiento cromático	> 80

LUMAPHORE® LED 600XL

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Diámetro	22,5 cm
Longitud	91 cm
Peso	7,7 Kg
Altura óptima de uso	4 m
Diámetro pin	26 mm
Tiempo medio de montaje	2 minutos

CONTENIDO ESTANDAR

Caja de transporte estándar
Cable de alimentación (enchufe schuko) 7 m
Anillo de suspensión
Pin 26 mm


ACCESORIOS OPCIONALES

- Alargador de cable de alimentación
- Trípode o mástil telescópico
- Interruptor ON/OFF 1 botón IP65
- Interruptor 180°/360° 1 botón IP65
- Interruptor ON/OFF/180°/360° IP65
- Caja de transporte IP67
- Cambio de pin (diámetro, DIN, ...) (al realizar el pedido)

COMPARATIVA GAMA LUMAPHORE®

	300 XL	600 XL	1000 XL
Potencia total de iluminación	300 W	520 W	890 W
Superficie iluminada	2.400 m ²	3.200 m ²	4.500 m ²
Total Lúmenes	45.800 lm	76.200 lm	131.000 lm
Diámetro		22,5 cm	40 cm
Longitud	62 cm	91 cm	93 cm
Peso	5,1 Kg	7,7 Kg	15,2 Kg
Altura óptima de uso		4 m	5 m
Protección ambiental		IP65/IK10	IP54/IK08